


strato trowel prime 220



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гель-грунт для нанесения шпателем на деревянные, паркетные и пробковые полы. На водной основе, с низким уровнем выбросов и почти без запаха. Сохраняет естественный цвет дерева без изменения.

Используется в качестве грунта по шлифованной древесине или в качестве промежуточного выравнивающего покрытия между слоями лака. Быстрая сушка, уменьшение шероховатости дерева, уменьшение краевого склеивания. Может использоваться со всеми лаками Strato. Giscode W2+.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для деревянных и паркетных полов с зашпаклёванными кромками перед нанесением покрытия всеми лаками Strato

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхните хорошо. Нанести strato prime 220 с помощью шпателя из нержавеющей стали. После короткого времени высыхания нанесите продукт в поперечном направлении. После высыхания нанесите лак Strato без промежуточной шлифовки

- Профессионально шлифованная и затёртая поверхность должна быть в чистом, сухом состоянии, без масла, воска и пыли.
- Температура помещения и материала не должна опускаться ниже + 15 ° C во время нанесения и времени высыхания

4 РАСХОД

прибл. 50 ml/m² (20 m²/l) для отшлифованной и затёртой древесины.
прибл. 10-20 ml/m² (50 m²/l) в промежуточном покрытии (между слоями лака).


5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

После приблизительно 60 минут (23°C, 50% относительной влажности воздуха) можно снова работать. Перед дальнейшими работами, strato trowel prime 220 должен полностью высохнуть. Низкие температуры, повышенная влажность и плохая вентиляция могут существенно продлить время сушки.

7 ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить в прохладном сухом месте. Может храниться в течение 12 месяцев с даты изготовления в неоткрытой оригинальной канистре. При хранении, при колебаниях температуры и в открытых канистрах могут образовываться сухие детали. Перед использованием фильтруйте их с помощью сита. Храните материалы в недоступном для детей месте.

strato trowel prime 220



8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержит вещества: вода, полиакрилаты, оксид кремния, гликолиевые эфиры, добавки. В редких случаях может вызвать аллергическую реакцию.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: не является опасным товаром, определяемым транспортными правилами.

CLP: Продукт не классифицируется в соответствии с регламентом CLP.

Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью опустошенные канистры могут быть утилизированы в бытовых отходах

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Обратите внимание на номер печатной партии. Используйте только продукты с одинаковым номером партии в одном слое. В случае другой партии, смешайте это в отдельном контейнере перед использованием
- Очистить рабочий инструмент водой.


9 ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению отделки Eukula
- Паспорт безопасности по запросу.

Цитированный печатный материал, а также данные о продукте в обновленной форме можно найти на нашей домашней странице www.eukula.com или по запросу по указанному ниже адресу

strato trowel prime 220



eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Contact: Richard Nelson
Tel.: 0044 / 1296 437827
Fax: 0044 / 1296 334219
E-Mail: richard@dr-schutz.com

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Contact: Paul O'Reardon
Mobile: 0877678388
E-Mail:
drschutzireland@gmail.com

North America
Schutz NA
4701 Bath St 46, Philadelphia
PA 19137, USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

The above advice for technical application is given to the best of our knowledge and according to the latest state of technology. Therefore, if our products are used carefully heeding the advice given on their application, as well as following our suggested procedures with the materials intended for use with these products, no damage shall occur. However, our products are used outside and beyond our possible control, and are therefore subject to your own responsibility, which does not release you from the obligation to check for yourself whether our supplied products are suitable for your intended purpose and procedure. Therefore our notes and advice are not legally binding and cannot be used against us as grounds for liability - which includes the rights and protection of any third party. The relevant recommendations, guidelines and standard norms are to be observed, as well as the recognized technical rules. On publication, this product information replaces and supersedes the validity of any previous versions.