

QUELYD 007

Монтажный клей и герметики

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Монтажный клей-герметик на основе СМП – технологий для любых строительных работ внутри и снаружи помещения.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

7 причин выбрать QUELYD 007:

1. Заменяет 7 продуктов: монтажный клей, Силиконовый герметик, полиуретановый клей, Столярный клей, герметик для кровли, Акриловый герметик, герметик для окон и стекол;
2. Работает минимум на 7 поверхностях: бетон, штукатурка, металл, дерево и его производные, плитка, камень, зеркала и т.д. Не подходит для полиэтилена и полипропилена;
3. Решает 100% задач по ремонту и отделке: клеит и герметизирует;
4. Клеит даже под водой;
5. Не содержит растворителя: практически без запаха;
6. Для работ внутри и снаружи помещения;
7. Устойчив к воздействию погоды и температур от -40°C до +100°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Силан-модифицированные полимеры
Цвет	Белый
Плотность	1,5 г/см ³
Время гуммирования* (время выдержки деталей до соединения)	отсутствует
Время образования поверхностной пленки	15 минут, при t° = + 23°C и отн.влажности 50%
Скорость высыхания	около 3 мм в сутки
Твердость по Шору, шкала А	около 55
Температура эксплуатации	от -40°C до +100 °C
Температура нанесения	от +5°C до +40 °C

**Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основы должны быть сухими (также возможно влажными), прочными, чистыми, без масла, жира и пыли. Вытрите разлитую

воду. Отрежьте мембрану, навинтите носик, обрежьте для получения отверстия нужного диаметра. Нанесите при помощи пистолета полосами или точечно. После нанесения разровняйте продукт влажным шпателем или пальцем.

ОЧИСТКА ПЯТЕН

Свежие пятна клея: ацетон.

Засохшие пятна: механическим способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит аминосилан. Может вызвать раздражение и растрескивание кожи. Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

РАСХОД:

1 картридж на 15 м полосы диаметром 5 мм

ХРАНЕНИЕ:

18 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

УПАКОВКА:

Картридж 310 мл

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

